

春の大容量NASキャンペーン 2011



キャンペーン期間
●2011年6月30日納品分まで

iomega® StorCenter™ ix12-300r NAS

キャンペーン特典!
●お客様先で設定・使用方法のレクチャー付き
●ラッキング作業付き
注)東京・埼玉・神奈川・千葉のお客様

キャンペーン特価 ※税込み・送料込み

4TBモデル	¥442,400	(1TB*4HDD)
8TBモデル	¥519,600	(2TB*4HDD)
16TBモデル	¥638,300	(2TB*8HDD)
24TBモデル	¥757,000	(2TB*12HDD)

本キャンペーンは
エンドユーザー向けキャンペーン
になります。

- >> EMC® Lifeline™ 搭載
- >> スケーラブルな拡張性
- >> 高機能 / 高性能 / 可用性
- >> データバックアップ
- >> iSCSI 対応
- >> 幅広い互換性
- >> 仮想化システムHCL
- >> 事業部門・中堅企業に最適なNAS/iSCSI サーバ

- 柔軟性
 - ✓ NAS, SAN, DAS
 - ✓ NFS, CIFS, AFP, iSCSI
- データの保全と保護
 - ✓ RAID 0, 1, 5, 6, 10 自動RAID再構築機能
 - ✓ ホットスワップHDD
 - ✓ コピージョブ機能
 - ✓ APC UPS 対応
- 経済性と拡張性
 - ✓ 最小構成 4TB (1TB x 4)から最大構成24TB (2TB x 12) までスケーラブルに拡張可能 (シングルRAIDコントローラ)
 - ✓ 複数のファイルシステムやiSCSI、LUNに対応
- ハイパフォーマンス
 - ✓ ギガビットイーサネットポート x4 を実装
 - ・ iSCSI and TCP/IP
 - ✓ Intel Core2Duo 3.0 GHz CPU 搭載
- パワフルな管理機能
 - ✓ シンプルなセットアップ、email通知、WEBリモートアクセス、SNMP
- 企業システムに柔軟に対応
 - ✓ Microsoft Active Directory対応
 - ✓ Microsoft Windows Server 認定
 - ✓ VMware、Citrix Xen 認定

Iomega® StorCenter™ ix12-300r NAS

ハードウェア特長



拡張性

- 2種のベースモデルに拡張HDDキット加える構成で柔軟に容量拡張を実現
 - ✓ 4TBベースモデル (1TB x 4 HDD単位拡張キットを用意)
 - 8TB構成 / 16TB構成
 - ✓ 8TBベースモデル (2TB x 4 HDD単位拡張キットを用意)
 - 16TB構成 / 24TB構成

可用性を向上させる冗長化ハードウェア

- RAID 6 対応RAIDコントローラ搭載
 - ✓ 対応レベル: 1 / 5 / 6 / 10 / JBOD
 - RAID 6 による2重パリティデータにより同時に2基のHDD障害発生時にもデータ保全を期待することができます。
※ RAID 5 + ホットスベア構成よりも高い冗長性となります。

稼動パーツの冗長化

- ✓ ハードディスク、クーリングファン等の稼動パーツはホットスワップ可能なCRUとして用意。万一の障害時にもNASを停止することなく最短で対応可能です。
また、電源ユニットを2個。チーミング可能なNIC x 4ポートを搭載しています。

ハイパフォーマンス

- Intel Core2Duo 3.0 GHz CPU 搭載で高いパフォーマンスが期待できます。
 - ✓ RAID 6 では2重のパリティ計算が必要なため特にデータ書込み時のパフォーマンスが低下しがちです。本機はCore2Duo 3GHzのCPUを搭載し十分なパフォーマンスを確保しています。
- ギガビットイーサネットポートを4基搭載
 - ✓ NICチーミング(フェイルオーバー、リンクアグリゲーション)対応、また異なるネットワークサブネットへの接続用途も可能です。

省エネルギー

- HDDにグリーンドライブを採用
 - ✓ 同等品比較、最大50%の省エネを期待
 - ✓ 無アクセス時のHDDのスピンドアウン機能搭載

テクニカルスペック

フォームファクタ	2U19 インチラックマウントタイプ 3.5インチSATAIIHDD ドライブ用12ベイ
対応RAIDレベル	RAID0,1,10,5,6 (出荷時RAID5) 自動RAIDデータ整合性チェック機能、自動RAID リビルド機能搭載
CPU/メモリ	IntelCore2DuoE8400(3.0GHz)DDR22GB メモリ
搭載OS	EMCLifelineOS
ネットワークインターフェース	10/100/1000Ethernet ポート x4NIC ロードバランス、フェイルオーバー、リンクアグリゲーション、VLAN対応
外部インターフェース	USB2.0ポート x3 (フロント x1 バック x1)
対応クライアント	Windows,Mac,Linux,UNIX
ネットワークプロトコル	FTP,HTTP,SNMP,Microsoft(CIFS/SMB/Rally),Linux /UNIX(NFS),App le(AFP,Bonjour),WindowsDFS,WebDAV
iSCSI	LUN 最大256/ ホスト256
企業ネットワーク	MicrosoftActiveDirectory サービス(ユーザ / グループ),EMCAvamar エージェント
管理機能	eMail通知、イベントログ、ハードウェアステータス(CPU温度、FAN回転数、供給DC電圧など)
バックアップ機能	本体内蔵機能: コピージョブ(デバイス間ファイルコピー機能) CIFS/rsync
電源/消費電力	定格入力 AC100~220VA オートセンシング 消費電力 最大:200W 最小:110W
保証期間	標準センドバック保守3年間(ユーザ登録必須)、オンサイトサービス別途

※記載されている社名及び製品名・ロゴは、すべて各社の商標または登録商標です。記載内容は予告無く変更される場合がございますので、予め御了承ください。

製品の御購入・御問合せは

エヌ・シー・エル・コミュニケーション株式会社

ストレージ事業部

URL: www.nclc.co.jp

〒107-0052

東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー本館 10F

TEL: 03-6229-8713 FAX: 033582-7720

